



# Bloc porte Coupe-Feu 1h

2 vantaux égaux va-et-vient  
sur pivots de sol


Gamme

**Va-et-vient**

Référence

**P60 2V VV Pi**

Sens du feu : indifférent



PV CSTB  
n° 86.24432

## DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

### Huisserie

- Bois exotique rouge section 140x58 à 230x58 mm avec joint intumescent de 50 mm sur 3 côtés.
- Métallique profil spécial va-et-vient cloison de 110 à 200 mm avec joint intumescent de 50 mm sur 3 côtés.

### Pivots

- Montage sur huisserie bois ou métallique avec 2 pivots de sol double action type :
  - o Sevax référence TSA.

### Portes

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements fibres dures avec couche de pré peinture.
- Joint intumescent de 30 mm sur 4 côtés.
- Bourrelet anti-pince doigts côté battement.
- Hauteur porte de 1389 à 2040.
- Largeur porte de 480 à 760.

ACOUSTIQUE



THERMIQUE



STABILITE



EFFRACTION



**4.220**

### Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques (CECMI Chap. V-5).
- Revêtement placage bois toutes essences (CECMI Chap. V-5), finition à vernir ou vernis usine.

### Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 60 minutes suivant fiche n° 10.041 (CECMI Chap. VIII).